



Technische fiche

## Waarom behanglijmresten verwijderen?

Wanneer u muren wenst te renoveren door opnieuw te verven met muurverf of door een decoratieve pleisterlaag aan te brengen, volstaat het niet om enkel het oude behangpapier te verwijderen.

Ook resten behanglijm moeten zorgvuldig van de muren worden verwijderd. Deze manier van voorbereiding is nodig voor elke soort muurverf of pleister : zowel natuurlijke als synthetische.

Wij behandelen dit onderwerp in al onze productinformatiebladen onder het hoofdstuk "Voorbereidingen".

<b>Waarom behanglijmresten verwijderen?</b>	Muurverf die op behanglijm werd aangebracht, schilfert te vaak af. Oude behanglijm laat vaak lelijke gele of bruine strepen door de nieuwe verf of pleisterlaag doorschijnen.
<b>Wat betekent "zorgvuldig" verwijderen?</b>	"Zorgvuldig" betekent <b>volledig!</b> Lijmresten moeten uit de poriën en oneffenheden van het oppervlak verwijderd worden.
<b>Hoe kan je behanglijmresten opsporen?</b>	Maak het oppervlak nat met water. Wacht 1 of 2 minuten. Wrijf daarna met je vingers over het oppervlak. Behanglijmresten worden kleverig en vettig wanneer ze nat zijn.
<b>Hoe behanglijm verwijderen?</b>	Strijk of spuit het oppervlak nat met water. Om het indringen van het water te verhogen, voeg een paar druppels detergent aan het water toe. Herhaal het aanbrengen van dit water meerdere keren binnen 1 uur. Was daarna de lijm af van het plafond tot de vloer met water en een spons. Spreid handdoeken uit over de vloer, om de vloeistof op te vangen.
<b>Opgelet:</b>	Wees voorzichtig met houten bevoering en laminaatparket. Wanneer hier vocht over loopt, kan dit de bevoering beschadigen.
<b>Hoe controleren op een goed resultaat?</b>	Maak het oppervlak nogmaals nat. De lijm is volledig verwijderd wanneer het oppervlak niet meer kleverig / vettig meer is.

**Alternatieven :**

1. Schuur behanglijmresten af met een ruw schuurpapier.
2. Indien het afwassen of afschuren niet mogelijk of te duur is, zal het enige alternatief bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe laag behangpapier. Voor een goede doorlaatbaarheid, kies dan een behangpapier dat bestaat uit 100% papier (vezelpapier, vliespapier). Breng daarna een laag van onze muurverf aan.

**De producten** die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

---

---

ActiNa BV

Avenue Thomas Edison, 182  
B-1402 Nijvel  
België

Tel. +32 (0)67 87 81 00

03/2022

[info@galtane.com](mailto:info@galtane.com)