



5040-5046

Tynto®

Technische fiche

voor : Binnen

vorm : waterbasis

Toepassingsdomein: Grondlaag voor het kleuren en gepatineerd effect op hout van parketvloeren, trappen, meubilair. (den, eik, kastanje, beuk, berk...) vóór de toepassing van *Verhardende olie* (ref. 5050) of *Verhelderende olie* (ref. 5055).

Eigenschappen: Zeer grote inwerkingskracht, droogt snel, laat toe om snel daarna *Verhardende olie* aan te brengen. Tynto geeft een meerwaarde aan het onderhoud van uw hout door de natuurlijke nerven van het hout te doen opleven. Wegens de natuurlijke waterachtige samenstelling worden de aderen van het eikenhout op een natuurlijke wijze opengezet, waardoor het “verouderde” uitzicht kan geaccentueerd worden, in dit geval, liever, na het aanbrengen van de witte Tynto, werk af met de Verhelderende olie ref.5055.

Beschikbare tinten : De kleurkaart voor Tynto is “*Oliebeits Wood Collection*”.

ref. 5042 Wit (Na het aanbrengen van de witte Tynto, werk af met de Verhelderende olie ref.5055).
ref. 5044 Grijs
ref. 5046 Wengé

Op aanvraag is het mogelijk om Tynto te verkrijgen volgens de kleuren van de Galtane beits (ref. 7011 tot 70xx).

Het type ondergrond, het aantal lagen, het licht, de gebruikte gereedschap, de manier van aanbrengen, de omringende kleuren en de aan- of afwezigheid van een primer hebben een impact op de tint en de glansgraad vergeleken met de tint op de kleurenkaart. De tinten van een kleurenkaart moeten als een indicatie worden beschouwd. Met deze parameters en de complexiteit van de kleuren in het achterhoofd, is het beter om bij hogere vereisten ‘in situ’ een test te doen in twee lagen, om de uiteindelijke kleur te kunnen beoordelen. Het is onmogelijk te certificeren dat een kleur uit de kleurenkaart 100% correct is op het uiteindelijke substraat.

Samenstelling: Water, schellack, emulgator op basis van zonnebloemolie, pigment, ≤ 1% ammoniac, essentiële olie van citroen, methylcellulose.

VOS-gehalte : 0g/liter - Beitsen : Cat A/f gelimiteerde EU-waarde : 150g/l – vanaf 2010 : 130g/l

Uitstoot: Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

Gereedschap: Propere spalter en wit/groen "handpads" (of spons voorzien van een wit "handpads"), vod.



Vorbereitung: De ondergrond moet absorberend zijn, droog (<12% vochtigheid), zuiver, stofvrij, niet vettig en neutraal qua chemische behandeling. Stofresten op het houtoppervlak kunnen een negatieve invloed hebben op de kleur. Verwijder oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Schuur het oppervlak af om te eindigen met korrel 120. Tÿnto op het hout – natuurlijke niet homogene stoffen – kan het uitzicht van dit oppervlak aanzienlijk wijzigen, daarom vragen wij u het product op voorhand steeds uit te proberen op een los stuk hout vooraleer u op grote oppervlakken begint te werken. De bruine kleurstof van een bepaald bestanddeel van eik, gemengd met witte Tÿnto, zal aan de kleur een beige tint geven, in dit geval, liever, na het aanbrengen van de witte Tÿnto, werk af met de Verhelderende olie ref. 5055.

Gelieve de vloerverwarming 12 uur voor het aanbrengen uit te schakelen.

Bij gekleurde varianten kunnen er door de pigmenten kleine hoeveelheden conserveringsmiddelen in het materiaal terechtkomen.

Gebruiksaanwijzing: **Ze**er goed schudden voor en tijdens gebruik.

Niet aanbrengen als de temperatuur lager is dan 15°C.

Door grote warmte en de droogtijd wordt het product sneller opgenomen. We vestigen er daarom uw aandacht op niet te lang te wachten alvorens het teveel te verwijderen.

Mooi uitsmeren met een spalter met enkele stroken tegelijk en het oppervlak onmiddellijk gelijkmaken met behulp van een wit "handpads" of vodden. De kleur kan tijdens het drogen veranderen.

Na 4u (20°C), brengt u twee dunne lagen met een interval van 12/24 uur met het doek van *Verhardende olie* (ref. 5050)aan. Na het aanbrengen van de witte Tÿnto, werk af met de *Verhelderende olie* (ref 5055).

Zodra u het product in handen hebt, gaan wij ervan uit dat u over de nodige vaardigheden beschikt om het product aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

- Droogtijd:** Overschilderbaar na 4u op 20°C. Zorg voor een toevoer van verse lucht tijdens het werk en de droogtijd daar de droogtijd van de hoeveelheid zuurstof afhangt.
Het is mogelijk dat het droogproces bij houtsoorten die anti-oxidanten bevatten (Iroko hout, Padouk hout, Teak hout, ...) sterk vertraagd wordt.
- Rendement:** 16 m²/liter volgens de porositeit van de ondergrond.
- Reiniging gereedschap:** Met Galtane "Allesreiniger"
- Voorzorgen en opslag:** Laat werkdoeken en kleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in verse lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

EUH 210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

Dit document is herzien in het kader van de richtlijn (EU) 2024/825 "EmpCo"

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.