



5060

Olie-Was

Technische fiche

gebruik: binnen

vorm: olieachtig

Gebruik:

De éénlagige Olie-Was heeft een aangename geur en is geschikt om parket en meubels van een bescherm- en afwerkingslaag te voorzien.
Matte afwerking. Kortom, het product bij uitstek voor een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Conform de norm EN 71/3 (geschikt voor kinderspeelgoed).
Voor oppervlakken die het hard te verduren hebben, kiest u best voor de Verhardende Olie.

Zodra u het product in handen hebt, gaan wij ervan uit dat u over de nodige vaardigheden beschikt om het product aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Eigenschappen:

De éénlagige Olie-Was zorgt voor een mooi, aangenaam en duurzaam houtoppervlak. Deze plantaardige olie van de laatste generatie bestaat uit zonnebloemolie, lijnolie en Carnauba-was. Bevat geen oplosmiddel (VOS), noch nanopartikels, noch microwas (koolwaterstofwas) of isocynaat.

Het product frist de vezels van het hout op. De Olie-Was dringt in het hout in, het vormt dus geen laag. Het is erg geliefd bij professionele meubelmakers omdat het lang na het aanbrengen bewerkbaar blijft.

Beschikbare kleuren:

Kleurboos, wit, grijs en gerookte eik.

Samenstelling:

100 % gecontroleerd door het 'EPH' labo : Natuurlijke niet gemodificeerde ingrediënten (97,8%) : Zonnebloemolie, lijnolie, carnaubawas, houtolie.
Synthetisch additief : siccatief op basis van mangaancarboxylaat.
Volgens de kleur : pigmenten op basis van titaanwit en/of ijzeroxide.

Zonder oplosmiddel, paraffine en water.
VOS-gehalte: <0,5g/l - Cat A/e Grenswaarde EU: 400g/l

Uitstoot:

Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

Gereedschap: Lakverfrol (met zeer kort haar), rotatieve schuurmachine (witte pad), doek.

Vorbereiding: De ondergrond moet absorberend zijn, droog (<14% vochtigheid), zuiver, zonder stof en ontvet. Het materiaal mag niet chemisch behandeld zijn. Verwijder de oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Het oppervlak goed afschuren en met korrel 120 afwerken. De afwerking met Olie-Was op hout – natuurlijke niet-homogene stoffen – kan het uitzicht van het oppervlak aanzienlijk wijzigen. Daarom vragen wij u om het product op voorhand steeds uit te proberen op verschillende losse stukjes hout voor u op grote oppervlakken begint te werken.

Bij gekleurde varianten kunnen er door de pigmenten kleine hoeveelheden conserveringsmiddelen in het materiaal terechtkomen.

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden vóór gebruik. Niet aanbrengen onder de 15°C.

In één laag aanbrengen voor zover het product door het hout geabsorbeerd wordt met een lakrol.

Op plaatsen waar de Olie-Was snel indringt, onmiddellijk een tweede laag aanbrengen.

Na 1 uur verwijdt u het overschot met een rubberschraper of doeken (niet pluizend).

De restjes laten indringen met een rotatieve schuurmachine (witte pad) of met een vod tot de oppervlakken er droog uitzien.

Op die manier wordt het overtollige product niet alleen weggewerkt, de olie wordt ook ingemasseed zodat ze beter in het hout dringt. Laat geen zichtbare oliesporen na. Op deze manier bekomt u een regelmatig en homogeen oppervlak.

Het olieoverschot maakt glanzende vlekken die maar moeilijk drogen. Om deze te verwijderen, laat u ze volledig opdrogen en schuurt u ze daarna af met korrel 80 tot 120.

Laat de doeken plat opdrogen.

De werkwijze met olie is een impregnatietechniek waardoor we geen laag vormen.

Idealiter na 20 uur polijsten met een polijstmachine (witte pad) of een glansmachine.

Probeer het oppervlak tijdens de eerste twee weken na het aanbrengen niet te zwaar te belasten (zeker geen water gebruiken). Het oppervlak niet met plastic bedekken tijdens de droogtijd, wel met golfkartonplaten (met golfjes tegen de grond).

Wat moet ik doen als na het aanbrengen, het oppervlak moeilijk opdroogt, kleverig en glanzend is?

De overtollige olie vormt glanzende, kleverige plekken die moeilijk opdrogen; om ze te verwijderen, wrijft u over het oppervlak met een bordeaux schuurpad (Siavlies: synthetische vezels om houten oppervlakken mee op te schuren en mat te maken) om de overtollige olie van het houtoppervlak te "gommen". Het voordeel van een schuurpad is dat dit niet in een mum van tijd vuil wordt, geen stof produceert en de olie niet van de ondergrond verwijdt.

Het oppervlak kan er daarna ofwel homogeen uitzien, dan bent u klaar. Ofwel heeft de pad sporen nagelaten. In dit geval brengt u een heel fijn laagje Olie-Was aan met een doek om de kleur van de vloer gelijkmatig te maken.

Wij raden u aan om altijd een test uit te voeren op $\frac{1}{4}$ m² vóór u de oplossing op het hele oppervlak aanbrengt.

Elke kleur van schuurpad komt overeen met een andere wrijving.

Gebruik geen wit, dat is te zacht en heeft geen effect. Groen en zwart schuren nog harder dan bordeaux.

- Droogtijd:** 24u op 20°C. Aangezien het drogen gebeurt door een reactie met zuurstof, dient u de ruimte tijdens en na het aanbrengen te verluchten. Koude lucht vertraagt het droogproces.
- Rendement:** Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond: ongeveer 30m²/liter +/- 20%
Het uiteindelijke rendement wordt ter plaatse beoordeeld.
- Reiniging gereedschap:** Met Galtane "Plantaardig oplosmiddel" (ref. 2060)
- Onderhoud:** Stofzuiger, de vloer met GALTANE "Allesreiniger" reinigen en met "Ciral" beschermen.
- Voorzorgen en opslag:** **Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in frisse lucht opdrogen: risico op zelfontbranding.** Koel, vorstvrij en donker bewaren. Wees waakzaam voor eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

EUH 210 : Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

Dit document is herzien in het kader van de richtlijn (EU) 2024/825 "EmpCo"

De **producten** die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche dient enkel als advies.