



Fiche technique

8234

Isolan

usage : intérieur

phase : alcool

Utilisation : Fond bloquant blanc pour les taches d'humidités, de rouille, de suie ou de nicotine qui s'applique sur un support sain (murs et plafonds, plâtre, chaux, papier peint, bois et dérivés).

Propriétés : Sous-couche couvrante, qui sèche rapidement et confère une bonne protection contre la migration des taches.

Composition : Ethanol (alcool) dénaturé, gomme laque, huile de lin, blanc de titane, talc, silice, acide silicique, quartz.

Teneur en VOC (ethanol) : 490 g/litre. Cat A/h Valeur limite EU : 750g/l

Emissions : Emissions dans l'air intérieur : A+ ; selon la norme ISO 16000-9



* informations représentatives des émissions dans l'air des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note importante : d'une manière générale, l'émission dans l'air, ne fût-ce qu'avec la mention « A+ », ne certifie en rien la composition ni la *naturalité* d'un produit.

Mise en oeuvre : Dès que vous prendrez possession du produit, nous considérons que vous aurez les compétences nécessaires à l'application dudit produit.

Selon la variété des supports avant application, vous êtes invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

Nettoyer les salissures sur le support (brossage ou lavage). Bien mélanger l'Isolan avant emploi. Il est possible de diluer l'Isolan avec 10% d'Alcool Galtane réf. 2050.

Appliquer au pinceau ou au rouleau sur le support sec et sur toute la surface du mur à peindre. Appliquer en fine couche sans former de surplus à finition brillante au séchage. En cas de brillance, poncer celle-ci avant l'application de la peinture.

Sur un support très absorbant ou très taché, passer une deuxième couche après 12h.

Après 24 heures, appliquer idéalement une peinture non alcaline, comme la peinture à la caséine (réf 8150) ou la peinture à l'Argile (réf 8180).

Même si de nombreuses situations ont montré le bon fonctionnement et l'adhérence de la peinture à la Chaux, Syl In ou Prime Syl 12 sur l'Isolan, l'humidité d'une pièce ou d'un mur pourra entraver l'adhérence de cette dernière.

Il serait toutefois possible d'appliquer l'Isolan sur une peinture alcaline. Selon la variété des supports, avant application, vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.

Le port d'un masque respiratoire (FFP2) est vivement recommandé pendant les opérations de ponçage.

Ne pas pulvériser !

EUH211 : Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

En cas de variantes teintées, les pigments peuvent faire pénétrer de petites quantités de produit de conservation dans le matériau.

Séchage : 24 heures à 20 °C – 60% d'humidité relative

Rendement : 6,5 m² / ltr.

Nettoyage outils : Alcool dénaturé Galtane réf. 2050 et Nettoie tout Galtane réf. 2010

Danger :

H 225 : l'éthanol est facilement inflammable !



Contient : Ethanol - CAS 64-17-5.

Danger :

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../ antidéflagrant.

P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+361+353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P370+378 - En cas d'incendie: Utiliser de la mousse pour l'extinction.

P403+235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

Précautions et stockage : L' éthanol est facilement inflammable ! Bien aérer pendant le travail et tenir éloigné de toute flamme, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Stocker au frais, à l'abri du gel et de la lumière maximum 2 ans. Veiller aux allergies éventuelles. Eliminer les résidus dans une déchetterie. Les peintures se gardent aussi hors de portée des enfants.

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Document révisé en tenant compte des exigences de la directive (UE) 2024/825 « EmpCo ».

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Selon la variété des supports avant application, l'utilisateur est invité à vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.