

QUELLE COUCHE DE FOND CHOISIR ?

Peintures	Fonds homogènes poreux							Fonds homogènes non poreux				Fonds hétérogènes poreux, non poreux						
	Enduit de plâtre plafonnage enduit sur plaques de plâtres pierres poreuses	Enduit - Chaux - Argile - Ciment anciennes peintures à la chaux	Bloc Chanvre - Béton - Parpaing Terre cuite	Surface humide (non ruisselante)	Panneaux fibres de bois (MDF, OSB...) ou bois	Ancienne peinture naturelle (base d'huile végétale)	Papiers peints	Panneaux d'isolation de type WDV -EPS	Ancienne peinture synthétique mate brillante type acrylique, laque, glycéro, vernis	Carrelages, mosaïques, grès, verre et pierres non poreuses	Petite surface de plastique, métal (type cache-fil, canalisation...)	Bloc Ytong, carreaux de plâtre collés	Plaques plâtres sans enduit de lissage type BA13, Gyproc, Fermacell, Omnex...	Supports avec petites fissures (moins de 2 mm)	Taches tenaces (suie, nicotine, humidité...), migration de couleurs	Surfaces avec des réparations : rebouchage/enduisage partiel...	Anciennes briques avec résidus de peinture	Surfaces avec différents types de peintures/couleurs
Prime Šyl 12	FSg	FSg	FSg	PS12 dilué 15%	X	FSg	NN + FT	X	NN	NN	NN	NM	EL + TSg	Gr + EL	IS + FT	FSg + FT	FSg	EL + TSg
Šyl In	FSg	FSg	FSg	X	X	FSg	NN + FT	X	NN	NN	NN	NM	EL + TSg	Gr + EL	IS + FT	FSg + FT	FSg	EL + TSg
Šyl Out	FSg	FSg	FSg	X	X	X	X	Gr	FSg + FT	X	X	NM	X	Gr	X	FSg + FT	FSg	FT
Chaux	F	F	F	chaux dilué 15%	X	X	X	X	PS12	PS12	PS12	NM	EL + F	Gr + EL + F	Sa	EL + FT	FT	FT
Argile	F	F	F	X	IS	F	X	X	PS12	PS12	PS12	NM	EL + F	Gr + EL + F	IS + FT	IS	FSg	IS
Caséine	F	F	F	X	IS	F	NN + FT	X	PS12	PS12	PS12	NM	EL + F	Gr + EL + F	IS + FT	IS	FSg	IS
Archikal 900	F	F	F	X	X	Gr + FT	Gr + FT	X	Gr	Gr	Gr	NM + Gr + Ak1.5	Ak1.5	Gr + Ak1.5	IS + Ak1.5	Ak1.5	Gr + Ak1.5	Ak1.5

EL = Enduit de lissage **F** = Fixatif (réf. 8145) **FSg** = Fix Šyl gel **FT** = Voir fiche technique **Ak1.5** = 1x ArchiKal 900 blanc en 1,5 mm + voir fiche technique **Gr** = Granulo Šyl **IS** = Isolan **NM** = Voir notice du matériau **NN** = Couche de fond non nécessaire

PS12 = Prime Šyl 12 **Sa** = Sel d'alun **X** = Incompatible

Cette liste n'est pas exhaustive. Dans tous les cas, veuillez vous référer à la fiche technique sur galtane.com ou contacter Galtane.